



R\$



Leitor semi-automático de código de barras e/ou cheques

**Plug
& Read!**



Handbank Eco

Tecnologia a serviço do meio-ambiente

Pensando em performance aliada à conservação do ambiente, a Nonus desenvolveu a nova versão do Handbank: o **Handbank Eco**, um leitor que dispensa o uso de fontes de alimentação seja ela externa ou interna, basta ligá-lo à uma porta USB e pronto! Com novos circuitos internos, ele economiza mais de 80% da energia despendida em modelos anteriores.

O leitor **Handbank Eco** é um leitor semi-automático de CMC-7 e/ou Código de Barras que dispõe de um sistema de tracionamento motorizado, o qual proporciona mais rapidez e conforto ao operador. Ideal para qualquer aplicação que exija a captura de códigos de barras de boletos e contas de consumo, ou a leitura da banda magnética dos cheques.

A **Nonus** em seus mais de 30 anos sempre contou com uma equipe altamente treinada em desenvolvimento, vendas, suporte e assistência técnica aos seus clientes. A busca constante de aperfeiçoamento dos processos e produtos é atestada pela nossa Certificação ISO 9001-2000 e pela satisfação dos clientes da Nonus no Brasil e no exterior.



**Captura de dados
na medida certa**



Handbank Eco

Leitor semi-automático de código de barras e/ou cheques

Modelos e Características

- Handbank Eco 30** Leitura de código de barras
- Handbank Eco 10** Leitura de CMC-7 e código de barras
- Handbank Eco 20** Leitura de CMC-7

Características Gerais

Leitura Autodiscriminante	CMC-7 e/ou Código de Barras.
Padrões de códigos CMC-7	CMC-7 padrão ECMA e ISO STD1004 - 1977 (máximo de 50 caracteres). Tempo de processamento CMC-7 inferior a 10 ms.
Padrões de Códigos de Barras	Padrões 2 de 5 Intercalado, 39, código 128 (outros códigos poderão ser fornecidos sob consulta).
Leitura Ótica (Código de Barras)	Leitura Ótica (Código de barras) Através de luz vermelha ou infravermelha (opcional), sem contato com o documento. Altura ajustada para documentos de arrecadação padrão Febraban. Modelos fornecidos com um (01) sensor ótico, um segundo sensor óptico é um opcional a ser solicitado ao fabricante.
Alimentação de documentos	Semi-automática através de fenda (slot reader), com posicionamento vertical do documento e face voltada para o operador.
Escaninho	Guia de entrada e Escaninho: Bocal (guia de entrada) para introdução dos documentos e escaninho de saída com capacidade para coleta de 50 documentos.
Índice de Rejeição	Inferior a 0,5%
Interface	USB emulando serial RS2323-C USB emulando Teclado (HID)
Compatibilidade	Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server. Linux. Mac OSX.
Configuração	Através de cartões de programação.
Indicadores Visuais	Led's Verde e Vermelho (ligado/desligado, leitura correta/incorrecta).
Indicador Audível	Bip de erro.
Velocidade de tracionamento	120 cm/s
Gramatura de Papel	De 50 a 240 g/m2.
Condições de ambiente de operação	Temperatura de -30° a 60° C, umidade relativa do ar de 10% a 90% sem condensação.
Armazenamento	Temperatura de -30° a 60° C, umidade relativa do ar de 10% a 90% sem condensação.
Alimentação	Dispensa o uso de fonte externa. Alimentação direta do cabo USB (USB Powered).
Consumo	440mA
Peso	Leitor 290g
Dimensões	125mm (C) X 70mm (L) X 72mm (A)
Garantia	12 meses balcão Nonus/SP
Certificação	RoHS

Todas as informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



**Captura de dados
na medida certa**

Rua das Oiticicas, 77 • Parque Jabaquara
CEP 04346-090 • São Paulo • SP
T: 11 2344-0404 • F: 11 2344-0404 - Ramal 36
E: nonus@nonus.com.br • W: www.nonus.com.br